

## **СЕНЕЖ ОГНЕБИО**

**Комплексная огнезащита и биозащита  
древесины защита от возгорания (II гр.)  
и биоразрушения.**



### **Назначение**

Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» предназначено для комплексной огнезащиты и биозащиты древесины - защиты от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Допускается применять «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» для защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии влагостойким лакокрасочным материалом.

### **Область применения**

Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» применяют для обработки новых и ранее обработанных антиприеном или антисептиком деревянных стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленных, строганных, бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения на расчетный средний срок огнезащиты 3 года. Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

### **Ключевые преимущества:**

- ✓ II (типовая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98
- ✓ Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
- ✓ Средний срок биозащиты — 20 лет (под кровлей)
- ✓ Не изменяет цвет древесины, колеровка — водными морилками
- ✓ Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Обладает низкой коррозионной агрессивностью
- ✓ Способен проникать и заглубляться во влажной древесине
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

### **Способ применения**

Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5° С, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью,

валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать.

## **Расход**

Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) — не менее 600 г/м<sup>2</sup> (1,6-1,7 м<sup>2</sup>/кг); расход для биозащиты — не менее 300 г/м<sup>2</sup> (3,0-3,5 м<sup>2</sup>/кг).

## **Тип средства**

Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.

## **Метод воздействия**

Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» глубоко проникает и диффузионно заглубляется в древесине, образуя в ее толще насыщенный активными компонентами защитный слой, подавляющий развитие агентов биоповреждения и препятствующий воспламенению древесины, распространению пламени.

## **Меры безопасности**

При нанесении средства «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ (ранее — Минздравом РФ). Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

## **Хранение и транспортировка**

Хранить и транспортировать средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения — 3 года. Срок годности не ограничен.

## **Упаковка**

Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, 65 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой нетто 70 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.

[www.kashtan-sochi.ru](http://www.kashtan-sochi.ru)

[www.seneg.ru](http://www.seneg.ru)